

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru> || kcr@nt-rt.ru

Льдогенератор пальчикового льда 60+60 кг/сут Koreco AZ120/55

Льдогенератор пальчикового льда (пуля) с двумя независимыми блоками производства льда, возможность использования одного блока.

Производительностью 120 кг/сут (60+60 кг/сут).

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Высота пуля 33 диаметр 28 мм.

Подключение к водопроводу и канализации.

Вместимость бункера 55 кг (105л).

За один цикл (15 мин) при температуре 25 градусов Цельсия льдогенератор вырабатывает 24*2 пули.

Воздушное охлаждение конденсатора.

Тип хладагента фреон R 134 A.

Для автоматического управления работой используется промышленный программируемый DSP-процессор, контролирующий все стадии приготовления и хранения готового льда, исправность работы всех систем льдогенератора.

Боковой продув воздуха через конденсатор позволяет устанавливать эти модели внутри барных стоек или вплотную к стене.

Откидывающаяся дверца из нержавеющей стали.

Регулируемые по высоте ножки позволяют установить горизонтально.

Малощумная конструкция холодильного агрегата.

В комплект поставки входят: совок для льда, шланг подключения к водопроводной сети и канализации.

Циркуляционный насос для экономии воды.

Подключение к электрической сети стандартной евровилкой.

Мощность 420 Вт*2.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.84
Длина упаковки, см.	68.5
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	109
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 50 мм. Уклон стока сливной трубки не менее 15% от уровня сливного отверстия льдогенератора. Длина шланга 1,54 м.
Глубина, см.	61.2
Ширина, см.	68
Высота, см.	105
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Подсоединительный размер 3/4". Длина шланга 1,52 м. Подключается к холодной воде температурой от +5 до +25 градусов Цельсия. Рабочее давление водопроводной сети в интервале от 0,2 до 0,7 МПа. Между ап
Подключение	с подключением к водопроводу
Форма льда	пальчик
Производительность, кг/сутки	более 100

