

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-51

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru> || kcr@nt-rt.ru

Шкафы морозильные

Шкаф морозильный объемом 120 л Koreco HF200

Шкаф морозильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 120 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для простой очистки.

Статическое охлаждение пластиковыми испарителями, встроенными в полки.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Для контроля и регулировки температуры используется электронный контроллер Dixell.

Отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Температурный режим -10 – 25 оС.

Компрессоры Aspera, Zanussi.

Электронный термостат с LED индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 60 мм.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 2 полки из пластифицированного металла размером 502*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.125
Длина упаковки, см.	67
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	90
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастрономизированный
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	49



Шкаф морозильный объемом 120 л Koreco HF200SS

Шкаф морозильный из нержавеющей стали AISI 304.

Объем 120 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для простой очистки.

Статическое охлаждение пластиковыми испарителями, встроенными в полки.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Для контроля и регулировки температуры используется электронный контроллер Dixell.

Отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Температурный режим -10 – 25 оС.

Компрессоры Aspera, Zanussi.

Электронный термостат с LED индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 60 мм.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 2 полки из пластифицированного металла размером 502*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	68
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	89
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	47



Шкаф морозильный объемом 1410 л Koreco GN1410BT2

Шкаф морозильный из высоколегированной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм.

Внутренняя камера размером 1360*685*1390 мм из стали толщиной 0,6 мм.

Объем 1410 л.

Внутренние gastronormированные размеры (формат полки GN2/1).

Теплоизоляция из пенополиуретана.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для поддержания шкафа в приемлемом гигиеническом состоянии.

Охлаждение воздухоохладителем, двигатели вентиляторов EBM.

Холодильный агрегат сверху.

Электронный контроллер для регулирования всех параметров работы.

Температурный режим -18/-22 оС.

Герметичные компрессоры Aspera, Zanussi.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

2 двери с функцией автоматической доводки при закрывании.

Легкосъемные уплотнительные прокладки двери.

Микровыключатель двери, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании.

В комплекте поставки 3 пары направляющих и пластифицированных решеток, ножки из нержавеющей стали высотой 14 см.

Дополнительно поставляются колеса.

Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	1.3
Длина упаковки, см.	150
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	207
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	148
Ширина, см.	83
Высота, см.	201
Напряжение	220/1/50
Размер полки	GN2/1
Вид двери	глухая



Шкаф морозильный объемом 340 л Koreco HF400

Шкаф морозильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 340 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для простой очистки.

Статическое охлаждение пластиковыми испарителями, встроенными в полки.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Для контроля и регулировки температуры используется электронный контроллер Dixell.

Отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Температурный режим -10 – 25 оС.

Компрессоры Aspera, Zanussi.

Электронный термостат с LED индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 60 мм.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 6 непереставляемых полок из пластифицированного металла размером 420*480 мм, расстояние между полками

21 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.188
Длина упаковки, см.	68
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	205
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	185
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая



Шкаф морозильный объемом 340 л Koreco HF400G

Шкаф морозильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 340 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для простой очистки.

Охлаждение внутреннего объема с помощью вентилятора.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Для контроля и регулировки температуры используется электронный контроллер Dixell.

Отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Температурный режим -10 – 25 оС.

Компрессоры Aspera, Zanussi.

Электронный термостат с LED индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 60 мм.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Стеклопанельная дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 6 непереставляемых полок из пластифицированного металла размером 420*480 мм, расстояние между полками

21 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.188
Длина упаковки, см.	68
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	205
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	185
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	стеклянная
Вес брутто, кг	107



Шкаф морозильный объемом 340 л Kogeco HF400SS

Шкаф морозильный из нержавеющей стали AISI 304.

Объем 340 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для простой очистки.

Статическое охлаждение пластиковыми испарителями, встроенными в полки.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Для контроля и регулировки температуры используется электронный контроллер Dixell.

Отверстие в нижней части для упрощения мойки. Температурный режим -10 – 25 оС.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Электронный термостат с LED индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 60 мм. Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%. Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 6 непереставляемых полок из пластифицированного металла размером 420*480 мм, расстояние между полками 21 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	0.188
Длина упаковки, см.	68
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	205
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	185
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая



Шкаф морозильный объемом 555 л Kogeco HF600

Шкаф морозильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 555 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для простой очистки.

Статическое охлаждение пластиковыми испарителями, встроенными в полки.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Для контроля и регулировки температуры используется электронный контроллер Dixell.

Отверстие в нижней части для упрощения мойки. Температурный режим -10 – 25 оС.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Электронный термостат с LED индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 60 мм. Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%. Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа. В комплекте 6 непереставляемых полок из пластифицированного металла размером 650*535 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	84
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	210
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75
Ширина, см.	77
Высота, см.	190
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	110



Шкаф морозильный объемом 555 л Koreco HF600SS

Шкаф морозильный из нержавеющей стали AISI 304.Объем 555 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для простой очистки.

Статическое охлаждение пластиковыми испарителями, встроенными в полки.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Для контроля и регулировки температуры используется электронный контроллер Dixell.

Отверстие в нижней части для упрощения мойки.Температурный режим -10 – 25 оС.Компрессоры Aspera, Zanussi.

Электронный термостат с LED индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 60 мм.Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа. В комплекте 6 непереставляемых полок из пластифицированного металла размером 650*535 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	85
Ширина упаковки, см.	78
Высота упаковки, см.	210
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75
Ширина, см.	77
Высота, см.	190
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	105



Шкаф морозильный объемом 650 л Koreco GN650BT

Шкаф морозильный из высоколегированной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм.

Внутренняя камера размером 624*685*1396 мм из стали толщиной 0,6 мм.

Объем 650 л. Внутренние gastronormированные размеры (формат полки GN2/1).

Теплоизоляция из пенополиуретана.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для поддержания шкафа в приемлемом гигиеническом состоянии.

Охлаждение воздухоохладителем, двигателя вентиляторов EBM.

Холодильный агрегат сверху.Электронный контроллер для регулирования всех параметров работы.

Температурный режим -18/-22 оС.Герметичные компрессоры Aspera, Zanussi.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайки.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

1 дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Легкосъемные уплотнительные прокладки двери. Микровыключатель двери, отключающий вентилятор

воздухоохладителя при открывании.В комплекте поставки 3 пары направляющих и пластифицированных решеток,

ножки из нержавеющей стали высотой 14 см.

Дополнительно поставляются колеса.

Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	1
Длина упаковки, см.	87
Ширина упаковки, см.	77
Высота упаковки, см.	206
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	83
Ширина, см.	74
Высота, см.	201
Напряжение	220/1/50
Размер полки	GN2/1
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	148



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru> || kcr@nt-rt.ru