

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru> || [kcr@nt-rt.ru](mailto:kcr@nt-rt.ru)

## Шкафы холодильные

### Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 130 л из нержавеющей стали Koreco HR200SS

Шкаф холодильный из нержавеющей стали.

Объем 130 л. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки. Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Температурный режим -2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi.

Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа. В комплекте 2 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

#### Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	69
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	90
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	48



## Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 130 л со стеклянный дверью, эмалированный Koreco HR200G

Шкаф холодильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 130 л. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM. Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери. Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Стеклопанельная дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 2 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

### Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	68
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	91
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастрономированный
Вид двери	стеклянная
Вес брутто, кг	55



## Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 130 л эмалированный Koreco HR200

Шкаф холодильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 130 л. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM. Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери. Температурный режим -2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа. В комплекте 2 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

### Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	69
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	90
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастрономированный
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	50



## Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 350 л из нержавеющей стали Koreco HR400SS

Шкаф холодильный из нержавеющей стали.

Объем 350 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Температурный режим -2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi.

Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 3 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

### Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	0.125
Длина упаковки, см.	68
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	205
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	185
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастрономированный
Вид двери	глухая



## Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 350 л со стеклянной дверью, эмалированный Koreco HR400G

Шкаф холодильный из стали с шестислойным коррозионноустойчивым покрытием.

Объем 350 л. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM. Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери. Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Стеклопанельная дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 3 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

### Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.125
Длина упаковки, см.	68
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	206
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	185
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастрономированный
Вид двери	стеклянная
Вес брутто, кг	93



## Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 350 л эмалированный Koreco HR400

Шкаф холодильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 350 л.

Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM.

Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери.

Температурный режим -2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi.

Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 3 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

### Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.125
Длина упаковки, см.	68
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	205
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	185
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая



## Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 570 л из нержавеющей стали Koreco HR600SS

Шкаф холодильный из нержавеющей стали.

Объем 570 л. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM. Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери. Температурный режим -2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 3 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

### Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	0.188
Длина упаковки, см.	84
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	207
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75
Ширина, см.	77
Высота, см.	190
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая



## Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 570 л со стеклянный дверью, эмалированный Когесо HR600G

Шкаф холодильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 570 л. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM. Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери. Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Стеклопанельная дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 3 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

### Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.188
Длина упаковки, см.	85
Ширина упаковки, см.	77
Высота упаковки, см.	208
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75
Ширина, см.	77
Высота, см.	190
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	стеклянная
Вес брутто, кг	123



## Шкаф холодильный формата 50,2\*44 см объемом 570 л эмалированный Когесо HR600

Шкаф холодильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием.

Объем 570 л. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, отверстие в нижней части для упрощения мойки.

Охлаждение идет за счет воздухоохладителя в верхней части камеры.

Двигатели вентиляторов EBM. Холодильный агрегат в нижней части шкафа в «ступеньке» видимой при открывании двери. Температурный режим -2 +8 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Электронный термостат с LED-индикатором, отображающим текущую температуру.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Дверной замок для контроля доступа.

В комплекте 3 полки из пластифицированного металла размером 502\*440 мм, 1 полка из пластифицированного металла размером 502\*211 мм, расстояние между полками 23 см, ножки с пластиковой пяткой высотой 2 см.

### Технические характеристики:

Материал	эмаль
Мощность, кВт.	0.188
Длина упаковки, см.	85
Ширина упаковки, см.	78
Высота упаковки, см.	210
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75
Ширина, см.	77
Высота, см.	190
Напряжение	220/1/50
Размер полки	негастронормированный
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	116



## Шкаф холодильный формата 60\*40 см объемом 440 л из нержавеющей стали Koreco GN600STNFishSS

Шкаф холодильный для хранения рыбы и мяса из нержавеющей стали AISI 304.

Объем 440 л. Размер камеры 560\*650\*1386 мм.

7 пластиковых ящиков 60 х40 см. Температура во внутреннем объеме -5 +5 оС.

Предельная температура воздуха +43 оС, влажностью воздуха до 70%.

Дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Теплоизоляция в соответствии с современными требованиями экологической безопасности без содержания озоноразрушающих фреонов. Скругленные поверхности, вогнутое дно камеры с пробкой для исключения скапливания остатков продуктов и простой мойки. Охлаждение идет за счет воздухоохладителя.

«Плачущий» испаритель для обеспечения 100% относительной влажности во внутреннем объеме.

Холодильный агрегат снизу. Запрограммированный цифровой контроллер Dixell (Италия) для автоматического управления всеми параметрами работы шкафа. Компрессоры Aspera, Electrolux. Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке. Микровыключатель открывания двери отключает воздухоохладитель на время открывания. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали высотой 14 см.

Дополнительно поставляются колеса с системой блокировки для самостоятельной установки и подсветка, устанавливаемая на заводе изготовителе.

Дополнительно поставляются колеса с системой блокировки для самостоятельной установки и подсветка, устанавливаемая на заводе изготовителе.

### Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	0.265
Длина упаковки, см.	85
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	204
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	80
Ширина, см.	68
Высота, см.	199
Напряжение	220/1/50
Размер полки	60*40
Вид двери	глухая



## Шкаф холодильный формата GN2/1 объемом 650 л из нержавеющей стали Koreco GN650TN

Шкаф холодильный из высоколегированной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм.

Внутренняя камера размером 624\*685\*1396 мм из стали толщиной 0,6 мм.

Объем 650 л. Внутренние gastronormированные размеры (формат полки GN2/1).

Теплоизоляция из пенополиуретана. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа для поддержания шкафа в приемлемом гигиеническом состоянии. Охлаждение воздухоохладителем, двигатели вентиляторов EBM.

Холодильный агрегат сверху. Электронный контроллер для регулирования всех параметров работы.

Температурный режим -2 +8 оС. Герметичные компрессоры Aspera, Zanussi.

Автоматическое размораживание и испарение воды, образующейся при оттайке.

Предельная температура воздуха +32 оС, влажностью воздуха до 80%.

1 дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Легкосъемные уплотнительные прокладки двери. Микровыключатель двери, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании. В комплекте поставки 3 пары направляющих и пластифицированных решеток, ножки из нержавеющей стали высотой 14 см. Дополнительно поставляются колеса.

Легкосъемные уплотнительные прокладки двери. Микровыключатель двери, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании. В комплекте поставки 3 пары направляющих и пластифицированных решеток, ножки из нержавеющей стали высотой 14 см. Дополнительно поставляются колеса.

### Технические характеристики:

Материал	нержавейка
Мощность, кВт.	0.456
Длина упаковки, см.	87
Ширина упаковки, см.	77
Высота упаковки, см.	206
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	83
Ширина, см.	74
Высота, см.	201
Напряжение	220/1/50
Размер полки	GN2/1
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	140



# Шкаф холодильный кондитерский 14 ур. 60\*40 см Koreco GN

## A80 60x40/14

Шкаф холодильный кондитерский объемом 600л с 14 парами направляющих для противней формата 60\*40 см с расстоянием между уровнями 9 см.

Температурный диапазон от 2 до +8 градусов Цельсия.

Хладагент R 134a.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали Aisi201, толщиной 0,5 мм снаружи и 0,5 мм внутри.

Тепловая изоляция толщиной 60 мм.

Одна глухая распашная дверь, петли расположены справа (под заказ возможно исполнение модели с левосторонними петлями).

Компрессор Embraco, верхнее расположение агрегата.

Динамическое охлаждение.

Электронный контроллер Elitech.

Без подсветки и замка.

Автоматический тип оттайки с системой испарения конденсата.

Полки-решетки не входят в комплект поставки.

Максимально допустимая температура в помещении +43 оС, климатический класс 5.



Материал	нержавеяка
Мощность, кВт.	0.42
Длина упаковки, см.	83
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	200
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	86
Ширина, см.	70
Высота, см.	198
Напряжение	220/1/50
Размер полки	60*40
Вид двери	глухая
Вес брутто, кг	108

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93