

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-62-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru

Столы морозильные

Стол морозильный Koreco GN1500BT

Стол морозильный gastronormированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки стола формата GN 1/1 (530*325 мм). Размер камеры 1042*540*589 мм. Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия. 2 двери с автодоводчиком. Рабочая поверхность без отбортовки. Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема. Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм. Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux. Охлаждение внутреннего объема воздухоохладителем через воздушный канал. U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора для установки стола вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM. Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +43 градуса Цельсия, влажность воздуха до 70%. Магнитные уплотнения дверей. Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.

Возможность замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 2 полки.

Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, столешница с отбортовкой, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.59
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	150
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	без отбортовки



Стол морозильный Koreco GN1500BTB

Стол морозильный gastronormированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки стола формата GN 1/1 (530*325 мм).

Размер камеры 1042*540*589 мм. Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия.

2 двери с автодоводчиком. Рабочая поверхность с отбортовкой.

Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема.

Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм.

Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux.

Охлаждение внутреннего объема воздухоохладителем через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора для установки стола вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды.

Климатический класс: до +43 градуса Цельсия, влажность воздуха до 70%. Магнитные уплотнения дверей.

Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.

Возможность замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 2 полки.

Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.59
Длина упаковки, см.	154
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	95
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	150
Высота, см.	91
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	с отбортовкой



Стол морозильный Koreco GN2000BT

Стол морозильный гастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки стола формата GN 1/1 (530*325 мм).

Размер камеры 1542*540*589 мм. Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия.

3 двери с автодоводчиком. Рабочая поверхность без отбортовки.

Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема.

Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм.

Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux.

Охлаждение внутреннего объема воздухоохладителем через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора для установки стола вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды.

Климатический класс: до +43 градуса Цельсия, влажность воздуха до 70%.

Магнитные уплотнения дверей. Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.

Возможность замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 3 полки.

Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, столешница с отбортовкой, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.74
Длина упаковки, см.	204
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	74
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	200
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	без отбортовки



Стол морозильный Koreco GN2000BTSB

Стол морозильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки стола формата GN 1/1 (530*325 мм). Размер камеры 1542*540*589 мм.

Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия.

3 двери с автодоводчиком. Рабочая поверхность с отбортовкой.

Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема.

Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм.

Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux.

Охлаждение внутреннего объема воздухоохладителем через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора для установки стола вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности.

Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды.

Климатический класс: до +43 градуса Цельсия, влажность воздуха до 70%.

Магнитные уплотнения дверей.

Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.

Возможность замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 3 полки.

Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.74
Длина упаковки, см.	207
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	95
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	200
Высота, см.	91
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	с отбортовкой



Стол морозильный Koreco GN2100BT

Стол морозильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки стола формата GN 1/1 (530*325 мм).

Размер камеры 902*540*589 мм. Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия.

2 двери с автодоводчиком. Рабочая поверхность без отбортовки.

Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема.

Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм.

Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux.

Охлаждение внутреннего объема воздухоохладителем через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора для установки стола вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности.

Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды.

Климатический класс: до +43 градуса Цельсия, влажность воздуха до 70%.

Магнитные уплотнения дверей.

Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.

Возможность замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 2 полки.

Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, столешница с отбортовкой, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.56
Длина упаковки, см.	139
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	93
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	136
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	без отбортовки



Стол морозильный Koreco GN2200BT

Стол морозильный гастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки стола формата GN 1/1 (530*325 мм).

Размер камеры 902*540*589 мм. Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия.

2 двери с автодоводчиком. Рабочая поверхность с отбортовкой.

Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема.

Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм.

Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux.

Охлаждение внутреннего объема воздухоохладителем через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора для установки стола вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности.

Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды.

Климатический класс: до +43 градуса Цельсия, влажность воздуха до 70%.

Магнитные уплотнения дверей.

Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.

Возможность замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 2 полки.

Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.56
Длина упаковки, см.	138
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	102
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	136
Высота, см.	91
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	с отбортовкой
Вес брутто, кг	130



Стол морозильный Koreco GN3100BT

Стол морозильный гастронормированный из нержавеющей стали AISI 304. Размер полки стола формата GN 1/1 (530*325 мм). Размер камеры 1137*540*589 мм. Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия. 3 двери с автодоводчиком. Рабочая поверхность без отбортовки. Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема. Холодильный агрегат справа.

Теплоизоляция толщиной 60мм. Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux.

Охлаждение внутреннего объема воздухоохладителем через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора для установки стола вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +43 градуса Цельсия, влажность воздуха до 70%. Магнитные уплотнения дверей. Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.

Возможность замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 3 полки.

Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, столешница с отбортовкой, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.675
Длина упаковки, см.	182
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	92
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	179.5
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	без отбортовки



Стол морозильный Koreco GN3200BT

Стол морозильный гастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки стола формата GN 1/1 (530*325 мм). Размер камеры 1137*540*589 мм.

Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия. 3 двери с автодоводчиком.

Рабочая поверхность с отбортовкой. Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема.

Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм. Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux. Охлаждение внутреннего объема воздухоохладителем через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора для установки стола вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +43 градуса Цельсия, влажность воздуха до 70%. Магнитные уплотнения дверей. Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.

Возможность замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 3 полки.

Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.675
Длина упаковки, см.	183
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	104
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	179.5
Высота, см.	91
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	с отбортовкой



Стол морозильный Koreco SS45BT

Стол морозильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Размер полки стола формата GN 1/1 (531*325 мм). Размер камеры 830*595*415 мм. Температура во внутреннем объеме -10 -20 градуса Цельсия. 2 распашные двери. Объем 200 л. Внутренняя камера из стали толщиной 0,6 мм. Теплоизоляция толщиной 60мм. Автоматика Dixell. Компрессор Danfoss. Охлаждение внутреннего объема с помощью встроенного в стенку испарителя обдуваемого внутренними вентиляторами через воздушный канал. Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +38 градуса Цельсия, влажность воздуха до 80%. Нижнее расположение холодильного агрегата. 2 пластифицированные полки в комплекте поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	78
Высота упаковки, см.	103
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	94
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	без отбортовки
Вес брутто, кг	90



Стол морозильный Koreco TD19L3A

Стол морозильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI304, задняя стенка из AISI430. Внутренний gastronормированный объем GN 1/1. Температурный режим: -18/-22oC. 3 двери с автодоводчиком. Объем 461 л. Теплоизоляция 60 мм. Электронный контроллер Dixell. Герметичный холодильный агрегат Aspera. Тропическое исполнение. Автоматическая оттайка и испарение конденсата. В комплекте поставки - 3 полки. Рабочая поверхность без отбортовки.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	195.5
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	без отбортовки



Стол морозильный Koreco TUC27F

Стол морозильный негастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер камеры 584*640*662 мм. Температура во внутреннем объеме -18-22 градуса Цельсия.

1 дверь с автодоводчиком и фиксатором открывания под углом 90 градусов с микровыключателем, для отключения вентилятора воздухоохладителя при открывании. Максимальная загрузка одной полки 80 кг.

Холодильный агрегат внутри ступеньки в нижней части внутреннего объема. Теплоизоляция толщиной 60 мм из циклопентана. При производстве теплоизоляции и для заправки холодильной системы использованы экологически безопасные хладагенты: R134A, R404A. Электронный контроллер Dixell.

Компрессоры от поставщиков Aspera, Zanussi. Стандартная подсветка внутреннего объема.

Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.

Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM. Автоматическая система оттайки и испарения воды.

Климатический класс: до +38 градуса Цельсия, влажность воздуха до 80%.

Легкосъемные уплотнительные прокладки двери. В комплекте поставки 1 полка, регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок. Устанавливается на колесах с 2 тормозами.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	80
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	105
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	77
Ширина, см.	70.5
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	негастронормированный
Количество дверей	1
Отбортовка	без отбортовки
Вес брутто, кг	91



Стол морозильный Koreco TUC48F

Стол морозильный негастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер камеры 1104*640*662 мм. Температура во внутреннем объеме -18-22 градуса Цельсия.

2 двери с автодоводчиком и фиксатором открывания под углом 90 градусов с микровыключателем, для отключения вентилятора воздухоохладителя при открывании.

Максимальная загрузка одной полки 80 кг. Холодильный агрегат внутри ступеньки в нижней части внутреннего объема. Теплоизоляция толщиной 60 мм из циклопентана.

При производстве теплоизоляции и для заправки холодильной системы использованы экологически безопасные хладагенты: R134A, R404A. Электронный контроллер Dixell.

Компрессоры от поставщиков Aspera, Zanussi. Стандартная подсветка внутреннего объема.

Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.

Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды.

Климатический класс: до +38 градуса Цельсия, влажность воздуха до 80%.

Легкосъемные уплотнительные прокладки двери.

В комплекте поставки 2 полки, регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок.

Устанавливается на колесах с 2 тормозами.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	126
Ширина упаковки, см.	80
Высота упаковки, см.	97
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	77
Ширина, см.	122
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	негастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	без отбортовки
Вес брутто, кг	117



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru