

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru

Столы холодильные

Стол холодильный Koreco GN1500TN

Стол холодильный гастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.
2 полки, соответствующие гастронормированному формату GN 1/1 (531*325 мм).
2 двери с автодоводчиком.
Температура во внутреннем объеме +2 +6 оС.
Без отбортовки.
Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема исключают скапливание остатков продуктов.
Размер камеры 929*580*569 мм.
Холодильный агрегат справа.
Теплоизоляция толщиной 60мм.
Запрограммированный цифровой контроллер Digital для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола.
Компрессоры Aspera, Electrolux.
Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.
U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора позволяет устанавливать стол вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности.
Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.
Автоматическая система оттайки и испарения воды.
Климатический класс: до +43 оС, влажность воздуха до 70%.
Возможность простой замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки без использования инструмента.
Магнитные уплотнения дверей и заменяемых выдвижных ящиков.
Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.
В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 2 полки.
Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.32
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	150.5
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	без отбортовки
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа



Стол холодильный Koreco GN1500TNSB

Стол холодильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304. 2 полки, соответствующие gastronормированному формату GN 1/1 (531*325 мм). 2 двери с автодоводчиком. Температура во внутреннем объеме +2 +6 оС. С отбортовкой. Размер камеры 929*580*569 мм. Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема исключают скапливание остатков продуктов. Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм. Запрограммированный цифровой контроллер Digital для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал. U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора позволяет устанавливать стол вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM. Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +43 оС, влажность воздуха до 70%. Возможность простой замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки без использования инструмента. Магнитные уплотнения дверей и заменяемых выдвижных ящиков. Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола. В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 2 полки. Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.32
Длина упаковки, см.	155
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	96
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	150.5
Высота, см.	91
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	с отбортовкой
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа
Вес брутто, кг	129



Стол холодильный Koreco GN2000TN

Стол холодильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304. 2 полки, соответствующие gastronормированному формату GN 1/1 (531*325 мм). 3 двери с автодоводчиком. Температура во внутреннем объеме +2 +6 оС. Без отбортовки. Размер камеры 1429*580*569 мм. Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема исключают скапливание остатков продуктов. Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм. Запрограммированный цифровой контроллер Digital для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал. U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора позволяет устанавливать стол вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM. Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +43 оС, влажность воздуха до 70%. Возможность простой замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки без использования инструмента. Магнитные уплотнения дверей и заменяемых выдвижных ящиков. Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола. В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 3 полки. Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.56
Длина упаковки, см.	203
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	87
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	200.5
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	без отбортовки
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа
Вес брутто, кг	144



Стол холодильный Koreco GN2000TNSB

Стол холодильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304.
2 полки, соответствующие gastronормированному формату GN 1/1 (531*325 мм).
3 двери с автодоводчиком. Температура во внутреннем объеме +2 +6 оС.
С отбортовкой. Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема исключают скапливание остатков продуктов.
Размер камеры 1429*580*569 мм. Холодильный агрегат справа.
Теплоизоляция толщиной 60мм. Запрограммированный цифровой контроллер Digital для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux.
Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.
U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора позволяет устанавливать стол вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.
Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +43 оС, влажность воздуха до 70%.
Возможность простой замены дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки без использования инструмента. Магнитные уплотнения дверей и заменяемых выдвижных ящиков.
Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола. В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 3 полки. Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.56
Длина упаковки, см.	207
Ширина упаковки, см.	77
Высота упаковки, см.	90
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	200.5
Высота, см.	91
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	с отбортовкой
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа



Стол холодильный Koreco GN2100TN

Стол холодильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304. Размер полки стола - GN 1/1 (531*325 мм). 2 двери с автодоводчиком. Температурный диапазон +2 +8 оС. Без отбортовки.
Размер камеры 902*540*589 мм. Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема исключают скапливание остатков продуктов. Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60 мм.
Запрограммированный цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола. Компрессоры Aspera, Electrolux. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.
U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора позволяет устанавливать стол вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.
Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +43 оС, влажность воздуха до 70%.
Простая замена дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки без использования инструмента.
Магнитные уплотнения дверей и заменяемых выдвижных ящиков. Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола.
В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 2 полки.
Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, столешница с отбортовкой, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.26
Длина упаковки, см.	140
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	92
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	136
Ширина, см.	70
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	без отбортовки
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа
Вес брутто, кг	130



Стол холодильный Koreco GN2200TN

Стол холодильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Рассчитан на размещение 2 гастроемкостей GN1/1 (поставляются отдельно).

2 двери с автодоводчиком и с магнитным уплотнением. Объем 300 л. Температурный диапазон -2 /+8 оС.

С отбортовкой. Внутренняя часть рабочего стола из алюминия.

Обработка всех швов камеры и рабочей поверхности с закругленными углами гарантирует идеальные гигиенические условия эксплуатации и простую уборку. Холодильный агрегат справа. Хладагент R134A.

Теплоизоляция из полиуретана вспененного циклопентаном, толщина составляет 60 мм, что позволяет использовать столы в помещениях с температурой воздуха + 32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.

Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.28
Длина упаковки, см.	140
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	102
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	136
Высота, см.	91
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	с отбортовкой
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа
Вес брутто, кг	122



Стол холодильный Koreco GN3100TN

Стол холодильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304. Размер полки стола - GN 1/1 (531*325 мм). 3 двери с автодоводчиком. Температура во внутреннем объеме +2 +8 оС. Без отбортовки.

Размер камеры 1137*540*589 мм. Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема исключают скапливание остатков продуктов. Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60мм.

Запрограммированный цифровой контроллер Cagel для автоматического управления всеми параметрами рабочего стола.

Компрессоры Aspera, Electrolux. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора позволяет устанавливать стол вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +43 оС, влажность воздуха до 70%. Простая замена дверей на выдвижные ящики непосредственно в месте установки без использования инструмента. Магнитные уплотнения дверей и заменяемых выдвижных ящиков.

Нагревательный элемент утопленный по периметру двери для исключения образования конденсата и нарастания льда на стыке двери с корпусом стола. В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 3 полки. Дополнительно поставляются комплект для самостоятельной установки выдвижных ящиков с системой направляющих, колеса с системой блокировки, столешница с отбортовкой, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	182
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	80
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	179.5
Ширина, см.	70
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	без отбортовки
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа



Стол холодильный Koreco GN3200TN

Стол холодильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304. Рассчитан на размещение 3 гастроемкостей GN1/1 (поставляются отдельно). 3 двери с автодоводчиком и с магнитным уплотнением. Объем 450 л.

Температурный диапазон -2 /+8 оС. С отбортовкой. Допустимая загрузка 90 кг.

Любая дверца может быть заменена на секцию выдвижных ящиков 2 x GN 1/2, 3 x GN 1/3 или GN1/3 + GN 2/3 (для бутылок). Внутренняя часть рабочего стола из алюминия.

Обработка всех швов камеры и рабочей поверхности с закругленными углами гарантирует идеальные гигиенические условия эксплуатации и простую уборку. Холодильный агрегат справа. Хладагент R134A.

Теплоизоляция из полиуретана вспененного циклопентаном, толщина составляет 60 мм, что позволяет использовать столы в помещениях с температурой воздуха + 32 оС, влажностью воздуха до 80%.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.

Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.29
Длина упаковки, см.	183
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	104
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	179.5
Высота, см.	91
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	с отбортовкой
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа



Стол холодильный Koreco S401

Стол холодильный gastronормированный из высоколегированной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм.

Внутренние размеры позволяют хранить продукты в гастроемкостях GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3.

1 распашная дверь с функцией автоматической доводки при закрывании. Объем 94 л.

Температурный режим +2 +8 оС. Без отбортовки. Внутренние размеры 365*515*500 мм.

Внутренняя камера из стали толщиной 0,6 мм. Испаритель встроен в стенку внутреннего объема.

Внутренний объем обдувается вентилятором EBM. Автоматика Carel.

При производстве теплоизоляции и для заправки холодильной системы использованы безопасные хладагенты R134A, R404a. Герметичные компрессоры Danfoss.

Для эксплуатации в помещениях с температурой, не превышающей +38 оС.

В комплекте поставки 2 направляющие под GN 1/1, 1 полка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.2
Длина упаковки, см.	76
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	107
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	43.5
Ширина, см.	70
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	1
Отбортовка	без отбортовки
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	снизу
Вес брутто, кг	55



Стол холодильный Koreco S4012D

Стол холодильный gastronормированный из высоколегированной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. 2 выдвижных ящика с gastronормированным размером GN 1/1*200 мм.

Объем 94 л. Температурный режим +2 +8 оС.

Без отбортки. Внутренняя камера из стали толщиной 0,6 мм.

Внутренние размеры 365*515*500 мм. Испаритель встроен в стенку внутреннего объема.

Внутренний объем обдувается вентилятором EBM.

Автоматика SageI. При производстве теплоизоляции и для заправки холодильной системы использованы безопасные хладагенты R134A, R404a. Герметичные компрессоры Danfoss.

Для эксплуатации в помещениях с температурой, не превышающей +38 оС.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.2
Длина упаковки, см.	77
Ширина упаковки, см.	51
Высота упаковки, см.	107
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	43.5
Ширина, см.	70
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	без дверей
Отбортка	без отбортки
Наличие ящиков	да
Холодильный агрегат	снизу



Стол холодильный Koreco S901

Стол холодильный gastronормированный без отбортки со сплошной столешницей из нержавеющей стали объемом 176 л. Озонобезопасный хладагент R 134a. Автоматическое оттаивание и испарение конденсата.

Уникальная система охлаждения, гарантирующая равномерную температуру как во внутреннем объеме, так и в gastronормированных (гастрономические поставляются дополнительно).

Вместимость: 2xGN1/1. Воздухоохладитель с дефлекторами направляющими поток воздуха для равномерной температуры во внутреннем объеме и быстрого восстановления температуры после открывания-закрывания.

Температурный режим: +2-+8 градусов Цельсия. Две распашные двери с автодоводчиком.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.18
Длина упаковки, см.	98
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	106
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	69.8
Ширина, см.	90
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортка	без отбортки
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	снизу
Вес брутто, кг	55



Стол холодильный Koreco SEPF3422

Стол холодильный gastronормированный из высоколегированной нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм. Размер пластифицированной полки соответствует gastronормированному формату GN1/1 (530*325).

2 двери с автодоводчиком. Температура во внутреннем объеме +2/+10 оС.

Без отбортовки. Закругленные углы и обработанные швы камеры обеспечивают гигиенические условия эксплуатации и простую уборку. Вогнутое дно камеры с дренажным отверстием для облегчения очистки.

Холодильный агрегат справа. Теплоизоляция толщиной 60 мм. При производстве теплоизоляции и для заправки холодильной системы использованы экологически безопасные хладагенты: R134A, R404A.

Цифровой контроллер Carel для автоматического управления всеми параметрами работы стола. Компрессор Danfoss. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.

Воздухоохладители с вентиляторами EBM. Климатический класс: до +38 оС, влажность воздуха до 80%.

Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата. Ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, полки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.175
Длина упаковки, см.	143
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	86
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	139
Ширина, см.	70
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	без отбортовки
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	справа



Стол холодильный Koreco Snack1500TN

Стол холодильный негастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

2 двери с автодоводчиком и с магнитным уплотнением. Объем 310 л. Температурный диапазон 2 /+6 оС. С отбортовкой. 2 полки размером 325*430 мм. Обработка всех швов камеры и рабочей поверхности с закругленными углами гарантирует идеальные гигиенические условия эксплуатации и простую уборку.

Вогнутое дно камеры стола со сливным отверстием для облегчения санитарной обработки.

Холодильный агрегат слева относительно охлаждаемого объема. Теплоизоляция толщиной 60 мм и увеличенная поверхность конденсатора холодильного агрегата для максимальной экономии расхода электроэнергии и возможности эксплуатации в помещениях с температурой + 43 оС, влажностью до 70%.

Запрограммированный цифровой контроллер Carel. При производстве используются компрессоры Aspera, Electrolux, произведенные в ЕЭС. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал. U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора позволяет устанавливать стол вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности.

Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата.

Каждая дверь снабжена замком. Ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте.

Дополнительно поставляются колеса с блокировкой, столешница без отбортовки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.231
Длина упаковки, см.	153
Ширина упаковки, см.	63
Высота упаковки, см.	95
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	152.3
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	негастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	с отбортовкой
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	слева
Вес брутто, кг	115



Стол холодильный Koreco Snack2000TN

Стол холодильный негастронормированный из нержавеющей стали AISI 304. 3 двери с автодоводчиком и с магнитным уплотнением. Объем 440 л. Температурный диапазон 2 /+6 оС. С отбортовкой. 3 полки размером 25*430 мм. Обработка всех швов камеры и рабочей поверхности с закругленными углами гарантирует идеальные гигиенические условия эксплуатации и простую уборку. Вогнутое дно камеры стола со сливным отверстием для облегчения санитарной обработки. Холодильный агрегат слева относительно охлаждаемого объема. Теплоизоляция толщиной 60 мм и увеличенная поверхность конденсатора холодильного агрегата для максимальной экономии расхода электроэнергии и возможности эксплуатации в помещениях с температурой + 43 оС, влажностью до 70%. Запрограммированный цифровой контроллер Carel.

При производстве используются компрессоры Aspera, Electrolux, произведенные в ЕЭС.

Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора позволяет устанавливать стол вплотную к стене без риска снижения холодопроизводительности. Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата. Каждая дверь с замком. Ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте.

Дополнительно поставляются колеса с блокировкой, столешница без отбортовки, подсветка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.265
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	170.3
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	негастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	с отбортовкой
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	слева



Стол холодильный Koreco TG19L3BA

Стол холодильный gastronormированный из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм.

3 двери, 3 полки. Объем 400 л. Температурный диапазон 0/+10 оС. С отбортовкой.

Штампованное дно и закругленные углы для простой уборки. Электронный контроллер для регулирования всех параметров работы. Конструкция холодильного агрегата позволяет производить обслуживание с фронтальной стороны без переноски. Закладные и направляющие под полки из нержавеющей стали не блокируют циркуляцию воздуха во внутреннем объеме.

Воздухоохладитель с дефлекторами, направляющими поток воздуха, гарантирует равномерную температуру во внутреннем объеме и быстрое восстановление температуры после открывания – закрывания.

Хладагент R134a. Тип охлаждения вентилятор.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.245
Длина упаковки, см.	200
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	103
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	190
Ширина, см.	70
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	гастронормированный
Количество дверей	3
Отбортовка	с отбортовкой
Наличие ящиков	нет



Стол холодильный Koreco TUC27R

Стол холодильный негастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

1 дверь, с автодоводчиком, фиксатором открывания под углом 90 градусов, микровыключателем, отключающим вентилятор воздухоохладителя при открывании.

Температурный диапазон 0 +5 оС. Без отбортовки. Размер камеры 584*640*662 мм.

1 полка размером 555x450 мм с максимальной загрузкой одной полки 80 кг.

Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема исключают скапливание остатков продуктов и упрощают поддержание стола в гигиеническом состоянии.

Холодильный агрегат внутри ступеньки в нижней части внутреннего объема.

Теплоизоляция толщиной 60 мм из циклопентана. При производстве теплоизоляции и для заправки холодильной системы использованы экологически безопасные хладагенты: R134A, R404A. Электронный контроллер Dixell. Компрессоры Aspera, Zanussi. Подсветка внутреннего объема. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM. Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +38 оС, влажность воздуха до 80%. Легкосъемные уплотнительные прокладки двери. Колеса для облегчения перемещения, в т.ч. 2 с тормозами. Регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.3
Длина упаковки, см.	80
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	98
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70.5
Ширина, см.	77
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	негастронормированный
Количество дверей	1
Холодильный агрегат	снизу
Вес брутто, кг	83



Стол холодильный Koreco TUC48R

Стол холодильный негастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

2 двери, с автодоводчиком и фиксатором открывания под углом 90о, также снабжены микровыключателем, который отключает вентилятор воздухоохладителя при открывании. Температурный диапазон 0 +5 оС. Без отбортовки. Размер камеры 1104*640*662 мм. 2 полки с максимальной загрузкой одной полки 80 кг.

Скругленные поверхности, вогнутое дно внутреннего объема исключают скапливание остатков продуктов и упрощают поддержание стола в гигиеническом состоянии.

Холодильный агрегат внутри ступеньки в нижней части внутреннего объема.

Теплоизоляция толщиной 60 мм из циклопентана.

При производстве теплоизоляции и для заправки холодильной системы использованы экологически безопасные хладагенты: R134A, R404A. Электронный контроллер Dixell. Компрессоры Aspera, Zanussi.

Подсветка внутреннего объема. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал. Высококачественные двигатели воздухоохладителей EBM.

Автоматическая система оттайки и испарения воды. Климатический класс: до +38 оС, влажность воздуха до 80%. Легкосъемные уплотнительные прокладки двери. Колеса для облегчения перемещения, в т.ч. 2 с тормозами. Регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.3
Длина упаковки, см.	128
Ширина упаковки, см.	82
Высота упаковки, см.	103
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	122
Ширина, см.	77
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Тип стола	негастронормированный
Количество дверей	2
Отбортовка	без отбортовки
Наличие ящиков	нет
Холодильный агрегат	снизу
Вес брутто, кг	123



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru