

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru

Столы холодильные салатетта

Стол холодильный салатетта Koreco PS200

Стол холодильный салатетта со встроенной гастрономированная витрина из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Внутренний объем и система активного охлаждения воздухоохладителями для хранения гастрономических GN 1/1. Внутренний размер 830*515*500 мм. Вместимость витрины 5* GN 1/6. Рабочая поверхность глубиной 30 см.

Охлаждение внутреннего объема и витрины для ингредиентов с помощью воздухоохладителя через воздушный канал, обеспечивающий равномерное охлаждение внутреннего объема вне зависимости от равномерности загрузки внутреннего объема. Электронный контроллер Carel контролирует работу агрегата и системы автоматики.

Холодильный агрегат Danfoss или Electrolux, заправленный фреоном R134a обеспечивает поддержание заданной температуры, устанавливаемой в диапазоне +2/+8 градусов Цельсия.

Объем нетто 201 л. Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата.

2 двери формата GN 1/1 с автодоводчиком и с магнитным уплотнением.

В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 2 пластиковые полки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.2
Длина упаковки, см.	96
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	115
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	90
Высота, см.	98
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	2
Холодильный агрегат	снизу
Вес брутто, кг	87



Стол холодильный салатетта Koreco PS300

Стол холодильный салатетта со встроенной гастрономированной витриной из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Внутренний объем и система активного охлаждения воздухоохладителями для хранения гастрономических GN 1/1. Внутренний размер 1295*515*500 мм. Вместимость витрины 6* GN 1/3 + 1* GN1/2. Рабочая поверхность глубиной 30 см.

Вогнутое дно камеры стола со сливным отверстием для облегчения санитарной обработки. Охлаждение внутреннего объема и витрины для ингредиентов с помощью воздухоохладителя через воздушный канал, обеспечивающий равномерное охлаждение внутреннего объема вне зависимости от равномерности загрузки внутреннего объема.

Электронный контроллер Carel для контроля за работой агрегата и системы автоматики.

Холодильный агрегат Danfoss или Electrolux, заправленный фреоном R134a для поддержания температуры от +2/+8 градусов Цельсия. Объем нетто 320 л. Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата. 3 двери с автодоводчиком и с магнитным уплотнением. В комплекте поставки ножки из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте, 3 пластиковые полки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.22
Длина упаковки, см.	140
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	119
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	136.5
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	3
Холодильный агрегат	снизу
Вес брутто, кг	118



Стол холодильный салатетта Koreco S400

Стол холодильный салатетта с телескопической крышкой из высоколегированной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Внутренняя камера из стали толщиной 0,6 мм. Внутренние размеры 365*515*500 мм.

Гастронормированные внутренние размеры GN 1/1 для хранения продуктов.

Под крышкой возможно разместить гастоёмкости для ингредиентов 1*GN1/1, 2*GN1/2, 3*GN1/3 и т.д.

(гастоёмкости поставляются дополнительно). Испаритель в стенке внутреннего объема. Вентилятор EBM.

Автоматика Carel. Безопасные хладагенты R134a, R404a при производстве теплоизоляции и для заправки холодильной системы. Герметичные компрессоры Danfoss.

1 распашная дверь с функцией автоматической доводки при закрывании.

Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Столы спроектированы для эксплуатации в помещениях с температурой, не превышающей +38 градусов

Цельсия. Объем 94 л. В комплекте поставки 2 направляющие под GN 1/1, 1 полка.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.2
Длина упаковки, см.	78
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	106
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	43.5
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	1
Холодильный агрегат	снизу
Вес брутто, кг	54



Стол холодильный салатетта Koreco S900

Стол холодильный салатетта из нержавеющей стали с поднимающейся столешницей.

Размер камеры 83*51,5*50 см.

Объем 176 л.

Вместимость: 2xGN1/1.

Озонобезопасный хладагент R 134a.

Автоматическое оттаивание и испарение конденсата.

Охлаждение за счет обдува стенок вентиляторами.

Температурный режим: +2-+8с.

2 распашные двери с автоматической доводке при закрывании.

Резиновые уплотнения для исключения теплопотерь, легко снимаются для очистки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.18
Длина упаковки, см.	99
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	107
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	69.8
Ширина, см.	90
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	2
Холодильный агрегат	снизу
Вес брутто, кг	83



Стол холодильный салатетта Koreco SA45TN

Стол холодильный салатетта с двухсекционной сдвижной откидной крышкой из нержавеющей стали.

Внутренние размеры 830*515*500 мм.

Полезный объем 176 л.

Под поднимающейся крышкой устанавливаются gastronormности (не входят в комплект поставки).

Полка из полиэтилена для размещения сервировочной посуды со стороны оператора.

Охлаждение внутреннего объема с помощью вентилятора, обдувающего стенки, куда встроен испаритель, температура внутреннего объема от +2 до +8 градусов Цельсия.

За каждой дверью размещены одна gastronormированная GN 1/1 пластифицированная решетка и пара направляющих.

Холодильный агрегат снизу охлаждаемого объема.

Цифровой контроллер Carel.

U-образный контур воздушного охлаждения конденсатора.

Вогнутое дно камеры стола со сливным отверстием для облегчения санитарной обработки.

Усиленная теплоизоляция толщиной 45 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI 304.

2 распашные двери с автодоводчиком, магнитные уплотнения дверей заменяемые без использования инструмента.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.3
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	90
Высота, см.	85
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	2
Холодильный агрегат	снизу



Стол холодильный салатетта Koreco SH2000/800

Стол холодильный салатетта с отдельными охлаждаемыми объемами из нержавеющей стали AISI 304.

Внутренние размеры 1052*630*589 мм.

Размер рабочей поверхности из нержавеющей стали 40*151 см.

Холодильный агрегат справа. Компрессоры Aspera, Zanussi.

Активная система охлаждения воздухоохладителем с двигателем EBM.

Автоматическая система испарения воды.

Электронный контроллер Dixell. Температурный диапазон +2 /+8 градусов Цельсия.

2 двери с автодоводчиком фиксатором открывания под углом 90 градусов Цельсия.

Легкосъемные уплотнительные прокладки двери.

Микровыключатель двери, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании.

Регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок форматом 60*40 см, входящих в комплект поставки. Максимальная загрузка одной полки 80 кг.

Отделение для ингредиентов закрывается откидной крышкой.

Вместимость отделения для ингредиентов в GN1/3: 4+4 (гастрономности не входят в комплект поставки).

Дополнительно поставляется рабочая поверхность из гранита размером 420*1510.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.35
Длина упаковки, см.	155
Ширина упаковки, см.	84
Высота упаковки, см.	115
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	80
Ширина, см.	151
Высота, см.	108
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	2
Холодильный агрегат	справа
Вес брутто, кг	157



Стол холодильный салатетта Kogeco SH3000/800

Стол холодильный салатетта с отдельными охлаждаемыми объемами из нержавеющей стали AISI 304.

Внутренние размеры 1562*630*589 мм. Размер рабочей поверхности из нержавеющей стали 42*200 см.

Холодильный агрегат справа. Компрессоры Aspera, Zanussi.

Активная система охлаждения воздухоохладителем с двигателем EBM.

Автоматическая система испарения воды. Электронный контроллер Dixell.

Температурный диапазон +2 /+8 градусов Цельсия.

3 двери с автодоводчиком фиксатором открывания под углом 90 градусов Цельсия.

Легкосъемные уплотнительные прокладки двери.

Микровыключатель двери, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании.

Регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок форматом 60*40 см, входящих в комплект поставки. Максимальная загрузка одной полки 80 кг.

Отделение для ингредиентов закрывается откидной крышкой.

Вместимость отделения для ингредиентов в GN1/3: 5+5 (гастроёмкости не входят в комплект поставки).

Дополнительно поставляется рабочая поверхность из гранита размером 420*2000.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.35
Длина упаковки, см.	205
Ширина упаковки, см.	83
Высота упаковки, см.	115
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	80
Ширина, см.	200
Высота, см.	108
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	3
Холодильный агрегат	справа
Вес брутто, кг	195



Стол холодильный салатетта Kogeco TRP44(TRP1)

Стол холодильный салатетта с разделенными охлаждаемыми объемами из нержавеющей стали AISI 304.

Внутренние размеры 653*627*650 мм. Размер рабочей поверхности из нержавеющей стали 375*1200 мм, размер полиэтиленовой вставки, накладываемой на рабочую поверхность, 450*1200 мм.

Вместимость верхней ванны: 6 гастроёмкостей GN1/3 (гастроёмкости из поликарбоната в комплекте поставки).

Холодильный агрегат справа. 1 дверь с автодоводчиком и магнитным уплотнением для размещения противней формата 60x40 см. Запрограммированный цифровой контроллер Dixell.

Температурный диапазон 0 /+5 градусов Цельсия. Компрессоры Aspera, Zanussi.

Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал.

Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата.

Микровыключатель двери, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании.

Регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок, входящих в комплект поставки.

Установлен на колесах с тормозами. Дополнительно поставляется столешница из гранита размером 420*1200 см.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.175
Длина упаковки, см.	87
Ширина упаковки, см.	121
Высота упаковки, см.	111
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	82
Ширина, см.	120.3
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	1
Холодильный агрегат	справа
Вес брутто, кг	134



Стол холодильный салатетта Kogeco TPR67(TPP2)

Стол холодильный салатетта с разделенными охлаждаемыми объемами из нержавеющей стали AISI 304.

Внутренние размеры 1248*627*650 мм.

Размер рабочей поверхности из нержавеющей стали 375*1798 мм, размер полиэтиленовой вставки, накладываемой на рабочую поверхность, 450*1798 мм.

Вместимость верхней ванны: 6+3 гастроемкостей GN1/3 (гастроемкости из поликарбоната в комплекте поставки).

Холодильный агрегат справа.

2 двери с автодоводчиком и магнитным уплотнением для размещения противней формата 60x40 см.

Запрограммированный цифровой контроллер Dixell. Температурный диапазон 0 /+5 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал. Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата.

Микровыключатель двери, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании.

Регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок, входящих в комплект поставки.

Установлен на колесах с тормозами.

Дополнительно поставляется столешница из гранита размером 420*1798 см.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.275
Длина упаковки, см.	185
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	110
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	82
Ширина, см.	179.8
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	2
Холодильный агрегат	справа



Стол холодильный салатетта Kogeco TPR93(TPP3)

Стол холодильный салатетта с разделенными охлаждаемыми объемами из нержавеющей стали AISI 304.

Внутренние размеры 1843*627*650 мм. Размер рабочей поверхности из нержавеющей стали 375*2393 мм, размер полиэтиленовой вставки, накладываемой на рабочую поверхность, 450*2393 мм.

Вместимость верхней ванны: 3+6+3 гастроемкостей GN1/3 (гастроемкости из поликарбоната в комплекте поставки). Холодильный агрегат справа. 3 двери с автодоводчиком и магнитным уплотнением для размещения противней формата 60x40 см. Запрограммированный цифровой контроллер Dixell.

Температурный диапазон 0 /+5 градусов Цельсия.

Компрессоры Aspera, Zanussi. Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя через воздушный канал. Автоматическое размораживание испарителя и выпаривание конденсата.

Микровыключатель двери, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании.

Регулируемые по высоте направляющие для пластифицированных полок, входящих в комплект поставки.

Установлен на колесах с тормозами.

Дополнительно поставляется столешница из гранита размером 420*2393 см.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.513
Длина упаковки, см.	244
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	112
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	82
Ширина, см.	239.3
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Количество дверей	3
Холодильный агрегат	справа
Вес брутто, кг	240



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru