

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || [kcr@nt-rt.ru](mailto:kcr@nt-rt.ru)

## Витрина тепловая RTR160L2

Витрина кондитерская из нержавеющей стали.

Объем 160л.

Фронтальное полукруглое стекло в виде однокамерного стеклопакета для исключения образования конденсата.

Боковины витрин из каленого стекла с декоративной маской.

Подсветка светодиодными светильниками.

Три регулируемые по высоте полки с шагом 2 см из хромированной стали.

Задние сдвижные двери изготовленные на основе однокамерных стеклопакетов.

Температура во внутреннем объеме +30/+90 °С.

Регулировка влажности с помощью встроенной ванночки для воды.

Испаряясь, вода обеспечивает повышенный уровень влажности во внутреннем объеме.

Для нагрева используются ТЭНы обдуваемые вентилятором.

Аналоговый термостат.

На фронтальную панель витрин выведен аналоговый термометр показывающий температуру во внутреннем объеме.

Витрина на пластиковых ножках высотой 5 см.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	95
Ширина упаковки, см.	63
Высота упаковки, см.	74
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	56.8
Ширина, см.	85.6
Высота, см.	67
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3

