

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru

Витрина холодильная Koreco RTC72

Витрина холодильная настольная с 4 ярусами для кондитерских изделий диаметром не более 30 см. Объем 72 л.

Подсветка светодиодными лентами.

4 вращающиеся полки с фиксированной высотой и расстоянием между полками 16 см.

Корпус и несущие конструкции из черного пластика ABS и пластифицированного в тон металлического каркаса.

Фронтальное полукруглое стекло из однокамерного стеклопакета препятствует образованию конденсата.

Панель управления включает/выключает привод вращения кассеты с полками, внутреннее освещение, включает и выключает функцию автоматической или ручной разморозки.

Цифровой контроллер поддерживает температуру на заданном уровне в диапазоне от 0 до +6 градусов Цельсия.

Хладагент R 134a.

Технические характеристики:

Страна	Южная Корея
Мощность, кВт.	0.19
Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	50
Высота упаковки, см.	105
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	45
Ширина, см.	45
Высота, см.	98
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	4
Тип витрины	кондитерская
Вес брутто, кг	41

