

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru

Витрина холодильная Koreco RTW160L2

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для блюд.

Корпус из нержавеющей стали.

Внутренние поверхности для выкладки и полки из полированной нержавеющей стали AISI304.

Объем 160 л.

Фронтальное полукруглое стекло - двухкамерный стеклопакет для исключения образования конденсата.

Бока витрины из каленого стекла с декоративной маской.

Подсветка светодиодными светильниками.

Высота размещения полок регулируется с шагом 2 см.

Сдвижные двери со стороны продавца.

Цифровой контроллер, отвечающий за поддержание температуры на заданном уровне, включением автоматической оттайки и экологически чистой холодильной установкой.

Хладагент фреон R134a или R 600a.

Охлаждение внутреннего объема с помощью воздухоохладителя.

Воздушная система охлаждения конденсатора.

Холодильный агрегат конструкции Union Hermetique снизу (возможность врезки агрегата в существующую столешницу).

Аналоговый термостат от 0/+12 градусов Цельсия на фронтальной панели.

Пластиковые ножки высотой 5 см.

Технические характеристики:

Страна	Южная Корея
Мощность, кВт.	0.16
Длина упаковки, см.	99
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	76
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	58
Ширина, см.	85.2
Высота, см.	69.5
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская
Вес брутто, кг	69

