

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru

Витрина холодильная Koreco SC204B

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для блюд.

Структура витрины со сдвижными дверями из нержавеющей стали AISI304.

Стеклопакеты с 4-х сторон.

Внутренние размеры 959*330*615 мм.

Полезный объем 204 л.

Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Верхнее расположение холодильной установки.

Герметичный холодильный агрегат Zanussi с воздушным охлаждением конденсатора.

Хладагент R 134a.

Автоматика Danfoss, цифровой контроллер температуры Eliwell для управления параметрами работы холодильного агрегата и точного поддержания заданной температуры.

Автоматическое размораживание с принудительным испарением воды.

Охлаждение воздухоохладителем.

2 хромированные полки регулируемые по высоте с помощью упоров с шагом 10мм.

Технические характеристики:

страна	Южная Корея
Мощность, кВт.	0.23
Длина упаковки, см.	107
Ширина упаковки, см.	47
Высота упаковки, см.	114
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	41
Ширина, см.	100.5
Высота, см.	91.5
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	кондитерская
Вес брутто, кг	83

